Vakuum-Füllmaschine F-Line F52 A



CNS

-LINE F 52

- Fülltrichter teilbar 25/90 Liter
- zum Geradeausfüllen, Portionieren und Abdrehen
- mit abnehmbarem Abdrehgetriebe ADG04
- Füllleistung bis ca. 2.300 kg/h
- Portionierbereich 5-100.000 a
- max. 450 Port./min
- Tempo und Portionspausenlänge stufenlos wählbar
- Durchflussmessung, Stückzahlabschaltung

• Masserücksaugung und Portionszugabe 1. Portion

• elektr. Impulssteuerung für Clipmaschinen

- digital gesteuertes
 Vakuumsystem
- CAN Bus für High Speed Kommunikation
- Stromanschluss: 400 V
- Leistung: 5,3 kW

L-Art.-Nr. 71 000 016.10

Ihren individuellen Preis bzw. Leasingangebot erhalten Sie von Ihrem Dagema Fachgroßhändler.

Trichter teilbar 25/90 Liter High-Line E-Antrieb

Speicher für 200 Füllprogramme

Industrie PC Steuerung TC266

Vakuumkammer VacBox Line VP 530 S

- Standmaschine mit SC 12 Steuerung
- 65 m³/h Becker Pumpe
- Kammergröße: 445 x 585 x 180 mm
- Schweißlänge: 420 mm
- max. Beutelgröße: 420 x 600 mm
- Gewicht: 136 kg
- Stromanschluss: 400 V
- Leistung: 3,0 kW
- Maße (B x T x H bei geschlossenem Deckel): 550 x 775 x 1010 mm

L-Art.-Nr. VP 530 S

Alternative Steuerungen erhältlich

Extra optional möglich: Schrägeinsatz, SC22 Steuerung, Flaschendruckregler, Begasung, Green Vac System

€ 4.699,00/st.





Nov./Dez. 2025 – gültig vom 01.11.2025 bis 19.12.2025

High-Speed-Ofen "Snackjet 500 S"




Schnell, effizient, smart - Mit dem High-Speed-Ofen wird Dank der kombinierten Heißluft- und Mikrowellenfunktion erheblich Energie und Zeit eingespart, ganz ohne Kompromisse im Geschmack. Ob grillen, garen, toasten oder backen: mit 78 bereitgestellten und einer Vielzahl programmierbarer Garprogramme bietet der schwarze Snackjet 500 S unzählige Möglichkeiten für die Speisenzubereitung.

- Funktionen: Heißluft-Mikrowelle-Kombination/Heißluft
- max. 10 Garphasen je Programm, 1000 Garprogramme indiv. programmierbar
- Bereitstellung von 78 erprobten Garprogrammen in 9 Sprachen
- Lüfterdrehzahl/Mikrowellenintensität/Temperatur/Zeit, einstellbar
- Temperaturbereich: 25 °C bis 280 °C
- Steuerung: elektronisch Knebel/Touch
- Zeiteinstellung: 0 bis 20 min
- Timer- und Pausefunktion
- Start-Stopp-Funktion manuell/ automatisch über Türkontakt
- Reinigungssupport: Filterreinigungsanzeige und Reinigungserinnerung
- Aufheizzeit: 8 min
- 1 Magnetron
- Display-Anzeige: 8 Rezepte je Bildschirm-Anzeige/7" Farbdisplay/Touch-Twist-Control/Kapazitiv/Programme (inkl. Bild)/ Programmfortschritt/Ist-/Vorheiztemperatur/Zeit
- Schutzart: IPX3
- USB-Anschluss: Speicherung/Import für Programme inkl. Bilder
- Mikrowellenleistung: 1,5 kW/Heißluftleistung: 3 kW
- Gewicht: 68,8 kg
- Stromanschluss: 230 V
- · Leistung: 3,5 kW
- Maße (B x T x H):
 465 x 675 x 615 mm







€ 4.329,00/st.

Nur geeignetes Kochgeschirr verwenden!





Vakuumpumpenöl

- ✓ Vollsynthetik Hochleistungs-Öl
- √ 3 verschiedene Viskositäten
- √ hohe Temperaturbeständigkeit
- ✓ optimaler Verschleißschutz
- ✓ geruchs- und geschmacksneutral
- √ je 1 I Flasche

NSF



- ISO VG 32, D-Art.-Nr. 1181263, € 15,90/Fl.
- **ISO VG 68**, D-Art.-Nr. 1181268, € 16,90/FI.
- ISO VG 100, D-Art.-Nr. 1181270, € 16,80/FI.

ab € 15,90/Fl.

Horizontal Fleisch-Schneider DHS 12

Komplett aus Edelstahl gefertigt, robust und kompakt, besonders geeignet für kleine Räume. Einfache Demontage und Montage ohne Werkzeug. Ergonomisches und ansprechendes Design, leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

• Produktion: 6 Scheiben/min

- 1 Gatter mit 3 Messern
- Länge Ablaufband: 310 mm
- Schneidstärke: 8 mm

• Einlegegröße: Dicke 45 mm/ Breite 120 mm

Stromanschluss: 230 V

Maße (B x T x H): 495 x 558 x 351 mm

L-Art.-Nr. DSP 350



Video zum Fleisch-Schneider

€ 7.695,00/st.





Geeignet für

erhöhte hygienische

Anforderungen

• Edelstahl-Wägeplattform 210 x 295 mm

• LCD-Anzeige mit 20 mm hohen Ziffern

• Ein-Tasten-Bedienung: Ein-/Ausschalten, wiegen, tarieren, zuwiegen, kommissionieren

· Umschaltung kg/lb

• Gewicht: ca. 4 kg

• Maße (B x T x H): 305 x 295 x 60 mm

• Stromanschluss: 230 V, Netzteil inklusive

Schutzklasse: IP65

 Wägebereich 6 kg Ziffernschritt: 1 g, D-Art.-Nr. 5062546

 Wägebereich 12 kg Ziffernschritt: 2 g, D-Art.-Nr. 5062548

Wägebereich 30 kg



Ziffernschritt: 5 g, D-Art.-Nr. 5062550

€ 279.00/st.

Batteriebetrieb möglich – AA-Batterien nicht enthalten

Fritteuse IMBISS II, CNS

- inkl. 2 Körbe und 2 Deckel
- Beckeninhalt: je 8 l
- Korbinhalt: je 5,5 l
- mit Ablasshahn
- Stromanschluss: 230 V
- Leistung: 2 x 3,25 kW

• zwei getrennte Steckdosen erforderlich



ELEKTROMOTOREN

Fleischwolf EM 82 E

- Schneidsatz 2, 3 oder 5 tlg. Unger HKO 82
- komplett Edelstahl

€ 389,00/st.

- Füllschüssel: ca. 8 l
- Füllschüssel und Wolfgehäuse abnehmbar
- Förderleistung: 300-400 kg/h
- Drehzahl Schnecke: 170 U/min
- · Gewicht: 46 kg
- Stromanschluss: 400 V
- Leistung: 2 kW
- Maße (L x B x H): 520 x 320 x 465 mm

D-Art.-Nr. 5007307



Frittieröl-Tester testo 270 BT

Ölqualitätsbestimmung vor Ort inklusive nahtloser Dokumentation über die testo Smart App. Messungen mit und ohne App möglich, Unterstützt Sie bei der Messung und



möglich. Unterstützt Sie bei der Messung und stellt eine fehlerfreie, digitale Dokumentation sicher. Messung direkt im heißen Öl. Selbstständige Kalibrierung vor Ort mit Hilfe des Referenzöls über die testo Smart App.

- Messbereich: Temperatur +40 bis +200 °C
- TPM Kapazitiv 0,0 bis 40,0% TPM, Auflösung jeweils 0,1 °C/% TPM
- Arbeitstemperatur: 0 bis +50 °C
- Produkt-/Gehäusematerial: TPE/PC + ABS/PC + ABS + 10% GF



Regalwagen RWR-E 6 x 4

Zum Längseinschub von Eurobehältern 600 x 400 mm, mit beidseitiger Durchschubsicherung.



 max. Tragfähigkeit je Auflagenpaar: 30 kg

€ 414,00/st.

- Anzahl Auflagenpaare: 5
- Abstand Auflagenschienen: 245 mm
- Kapazität: 5 Eurobehälter E2
- Wandabweiser Polyamid an allen 4 Ecken
- 1 Satz Rollen mit Kunststoffgehäuse DIN 18867 mit Standardbereifung Ø 125 mm, 4 Lenkrollen – davon 2 mit Feststeller
- Gewicht: 14 kg
- Maße (L x B x H):
 686 x 536 x 1515 mm

L-Art.-Nr. 575 102



€ 415,00/st.







Ausführung C 60 H-Steuerung

- vollelektronisch gesteuerter Füll- und Portionierautomat
- geeignet für alle Wurstsorten zum Geradeausfüllen, Portionieren und Abdrehen aller Darmsorten
- Tempo, Abdrehzahl und Pausenlänge stufenlos wählbar
- Füllstandsanzeige, Stückzahlabschaltung
- Portionierbereich 5 g bis 10 kg
- Füllzylinder 30 I Edelstahl mit Gleitbelag
- Kolben aus hochwertigem Kunststoff
- inkl. Standardzubehör
- Stromanschluss: 400 V
- · Leistung: 3,3 kW

L-Art.-Nr. 37000001.00

Speicher für 99 Füllprogramme

Ausführung LCD 3-Steuerung

wie Kompakta 2-30, jedoch:

- TFT-Anzeige
- Speicher für 100 Füllprogramme
- Inhaltsverzeichnis und Anzeige des Produktnamens im Programm

L-Art.-Nr. 37000002.00





Master 3020 VS

GRAEF

Der Allrounder für die Wurst- und

Käsetheke. Der kompakte Spitzenreiter mit hoher Schnittleistung und kompromissloser Qualität. Mit den vielen Optionen bietet die Master 3020 VS optimale Lösungen für alle Einsatzgebiete. Das einfache Umschwenken in V-Stellung garantiert entspanntes, schnelles und sicheres arbeiten. Die Vorteile: Fixierung des Schneidgutes, Vorbeugen von Sehnenerkrankungen, kleinste Reststücke.

- Ganzmetallmaschine Aluminium poliert und eloxiert
- Messer: Ø 300 mm glatt
- Messerdrehzahl: 200 U/min
- Schnittaröße: 260 x 195 mm
- Schnittstärke: 0-24 mm
- Standfläche (L x B): 540 x 440 mm
- Schlittengröße (L x B): 260 x 300 mm
- Gewicht: 37,1 kg
- Leistung: 500 W
- Stromanschluss: 230 V
- Maße (L x B x H): 600 x 570 x 420 mm

Optional auch mit Skalenbe-L-Art.-Nr. MA3023-VS30 leuchtung und

















Modell	D-ArtNr.	Kapazität	Essen-Anzahl/Tag	Maße (B x T x H)	Anschlusswert
iCombi Pro 10-1/1	5412325	10 x 1/1 GN und 20 x 1/2 GN	80 – 150	850 x 842 x 1064 mm	18,9 kW
iCombi Pro 6-1/1	5412315	6 x 1/1 GN und 12 x 1/2 GN	30 – 100	850 x 842 x 804 mm	10,8 kW
iCombi Pro XS	5412310	6 x 2/3 GN	20 – 80	655 x 621 x 594 mm	5,7 kW

Ihren individuellen Preis bzw. Ihr Leasingangebot erhalten Sie vom Dagema-Fachgroßhändler.

iCombi Pro 10-1/1 und iCombi Pro 6-1/1 auch in Gas-Ausführung lieferbar!

D-Art.-Nr. Rezeichnung

Kondensationshaube "Ultra Vent" für iCombi 6-1/1 und 10-1/1

- austretende Dämpfe werden gebunden und abgeleitet
- kein Außenanschluss notwendig
- berührungsloser Türkontaktschalter autom. Erhöhung der Abzugsleistung bei Öffnung der Garraumtür
- Abzugsleistung: 1000 m3/h
- Anschlussleistung: 450 W
- Stromanschluss: 230 V
- Maße (B x T x H): 854 x 885 x 313 mm

D-Art.-Nr. 5412385



Bei Typ 6 ist ein erhöhter Unterschrank US III (956 mm) zu verwenden!

ohne Abb.:

"Ultra Vent Plus" wie UltraVent, zusätzlich jedoch mit spezieller Filtertechnik zum Absaugen von Dämpfen und Qualm (wie z.B. beim Grillen)

 Maße (B x T x H): 854 x 885 x 403 mm D-Art.-Nr. 5412386

Zulassungen VDE und NSF

Die lokalen Normen und Vorschriften für raumluft-technische Anlagen sind immer zu berücksichtigen!

Zubehör optional für Kombidämpfer

D-AIL-INI.	Dezeicillulig				
5412372	Untergestell UG II für Typ 6-1/1 und 10-1/1 mit Seite	nwänden			
5412373	Unterschrank US III Version UltraVent,	Ihron in the			
	für iCombi Pro 6-1/1 (erhöhte Ausführung)	Ihren individuellen Preis bzw. Leasing-			
5412374	GN-Einhängegestell 1/1 Typ 6	- ""YCUUI Arhalia a.			
5412376	GN-Einhängegestell 1/1 Typ 10	" " "III EM Daga"			
5412377	Einhängegestell Fleischschalen Typ 10-1/1	Fachgroßhändler.			
5412127	Brat- u. Backblech GN 1/1, antihaftbeschichtet, unge				
5412225	Brat- u. Backblech GN 2/3, antihaftbeschichtet, ungelocht				
5412125	CombiFry Frittierkorb GN 1/1, 50 mm tief				
5412126	CombiGrill-Rost GN 1/1, Trilax-Beschichtung				
	Auflaufform/Behälter GN 1/1, granitemailliert				
5412128	• 20 mm tief				
5412132	• 60 mm tief				
5412135	Grill- und Pizzaplatte GN 1/1				
5412230	Grill- und Pizzaplatte GN 2/3				
5412143	Hähnchen Superspike für GN 1/1, Kap.: 8 Hähnchen				
5412402	Geräteanschluss-Kit, XS 6-3/3, Typ 61–202				
5412391	Adapter-Kit für UltraVent, Typ 61 + 101 Elektro				

Passende Reiniger:

- 1130919 • Reiniger-Tabs "Active Green" für iCombi Pro und iCombi Classic, Ei.: 150 St.
- 1130920 • Reiniger-Tabs für SelfCookingCenter und CombiMaster Plus (ab 05/2017), Ei.: 100 St.
- 1130921 • Klarspüler-Tabs für SelfCookingCenter ohne Efficient CareControl und CombiMaster Plus (ab 05/2017), Ei.: 50 St.
- 1130922 • Care-Tabs für für iCombi Pro, iCombi Classic und SelfCookingCenter mit Efficient CareControl, Ei.: 150 St.
- 1130927 • Kartusche "Active Green" für alle iCombi Pro mit Option AutoDose, Kt.: 6 St.
- 1130928 Kartusche "Care" für alle iCombi Pro mit Option AutoDose, Kt.: 6 St.

NOVA Kühlschrank



Modell BR 690 GN 2/1

- GN 2/1. Innen- und Sichtseiten außen sowie Tür aus CNS. Rückseite und Maschinenfachinnenseiten aus verzinktem Stahlblech
- Bruttoinhalt: 700 I, Nutzinhalt: 462 I
- Einhängeprofile für höhenverstellbare U-Auflageschienen
- Umluftkühlung mit außenliegendem Verdampfer
- autom. Tauwasserverdunstung
- elektronische Regelung mit Digitalanzeige
- 200° öffnende Flügeltür bis ca. 90° selbstschließend, abschließbar, mit integrierter Griffleiste
- inkl. 3 kippsichere höhenverstell. U-Auflageschienenpaare und 3 rilsanierte Tragroste GN 2/1
- Temperaturbereich: -2 bis +12 °C
- Klimaklasse: 5
- Kältemittel: R290
- Energieverbrauch: 1.3 kWh/24 h
- Stromanschluss: 230 V
- · Leistung: 280 W
- Maße (L x T x H): 695 x 810 x 2020 mm

L-Art.-Nr. CHKMN0690001



€ 1.899,00/st.

Füße 150 mm, ± 20 mm

höhenverstellbar



Steckerfertig!

- wasserbasierter Edelstahl-Schaumreiniger mit Glanzeffekt
- für Edelstahl, Aluminium und Chrom
- entfernt Schmutz, Fingerabdrücke und Wasserflecken
- 500 ml Dose
- D-Art.-Nr. 1181077

€ 7,99/Do.



Scherbeneisautomat Typ SAH 85 L "Eco Pro" luftgekühlt Kältemittel: R290 • inklusive Eisvorratswagen (für ca. 50 kg Eis) MAIA • Tagesleistung: 85 kg/24 h • Kälteaggregat: Vollthermik · Auslieferung ohne Reinigungsmittel (passender Reiniger D-Art.-Nr. 1130300) Stromanschluss: 230 V · Leistung: 530 W • Maße (B x T x H): 705 x 700 x 1380 mm • SAH 85 I "EcoPro" D-Art.-Nr. 5622684 € 9.995.00/St. • SAH 85 I "EcoPro"

Classic Gewerbekühlschrank MBF Serie

Modell MBF8116GR mit Umluftkühlung

D-Art.-Nr. 5622682, € 11.599,00/St.

• hochwertiger Edelstahl AISI304/ Rückwand verzinkt

mit Reinigungssystem

ab € 9.995,00/St.

- Bruttoinhalt: 670 L
- Klimaklasse: 5
- Einhängegestell mit Auflageschienen für Roste GN2/1 passend
- Temperaturbereich: -2 bis +8 °C
- Isolierung: 60 mm
- digitale Dixel/ Carel Steuerung
- höhenverstellbare Füße
- selbstschließende. abschließ- und arretierbare Tür, Anschlag wechselbar
- inkl. 3 + 1 Roste
- Tragkraft je Rost: 40 kg
- LED-Innenbeleuchtung
- Stromanschluss: 220-240 V
- Leistung: 200 W
- Maße (B x T x H): 730 x 805 x 2060 mm

L-Art.-Nr. MBF8116 GR

Optional: Adapterschienen für Bäckernorm EN 600 x 400 mm

€ 1.099,00/st

Ohne Inhalt

Aren

Kühlgerät GN 2/1 mit Umluftkühlung "Performance"

- · Gehäuse und Tür Edelstahl
- Innenhehälter Edelstahl
- Bruttoinhalt: 597 I
- Energieverbrauch: 302 kWh/365 Tagen
- Klimaklasse: 5
- Temperaturklasse: M1
- Temperaturbereich: -2 bis +15 °C
- Umgebungstemperatur: 10-40 °C
- Temperaturanzeige: außen digital
- Kältemittel: R 290
- Kühlsystem: dynamisch, Abtauverfahren: automatisch
- Steuerung: Monochrom-Display/Touch Buttons
- selbstschließende Volltüre rechts angeschlagen (wechselbar) mit Griffleiste u. mech. Schloss

LIEBHERR

- LED-Deckenbeleuchtung
- optischer u. akustischer Alarm
- vernetzbar mit SmartModule (nachrüstbar)
- Schnittstelle: WLAN/LAN (optional)
- 3 kunststoffbeschichtete höhenverstellbare Roste
- Belastbarkeit: 60 kg
- Höhe Stellfüße: 115-175 mm
- Gewicht: 114 kg
- Stromanschluss: 220–240 V/50 Hz
- Anschlusswert: 4.0 A
- Maße (B x T x H): 697 x 867 x 2115 mm

L-Art.-Nr. FRPSvg 6501



€ 2.245,00/st.







€ 419,00/st.